●規格表

項　目(単位)	性　　能
素　　子　　数	27
使用チャンネル(ch.)	13～62
周 波 数 帯 域(MHz)	470～770
インピーダンス(Ω)	75
偏　　波　　面	水平(垂直)
動　作　利　得(dB)	9.7～15.5
V　S　W　R	2.0以下
半　値　幅(度)	43.0～18.5
前　後　比(dB)	20.0～26.0
適合マスト径(mm)	φ32～56
質　　　量(kg)	3.0

注)上記電気性能は標準値です。

No.	部　品　名	員数	材　質	処　理
1	本体アーム	2	アルミ管(φ22.2)	アルカリ脱脂
2	導波器素子	24	アルミ管(φ6)	アルカリ脱脂
3	導波器素子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
4	放射器素子	1	アルミ管(φ9.5)	アルカリ脱脂
5	反射器素子	8	アルミ管(φ8.0)	アルカリ脱脂
6	給電ターミナル	1	合成樹脂	――――
7	素子受台	25	合成樹脂	――――
8	ステー	1	アルミ管(φ22)	アルカリ脱脂
9	アーム接続金具	1	鋼板	亜鉛めっき
10	反射器支持フレーム	2	合成樹脂	――――
11	マスト取付金具	1	鋼板	亜鉛めっき
12	ステー取付金具	2	鋼板	亜鉛めっき
13	ネジ・ナット類	―	鋼材	亜鉛めっき
14	キャップ類	―	合成樹脂	――――

DXアンテナ株式会社 DX ANTENNA CO., LTD.	三角法 3RD ANGLE PROJ.	名称 TITLE 超弱電界用UHFアンテナ(ch.13～62) 水平垂直共用形
	単位 UNIT　mm	
	尺度 SCALE	UBA-114D　外観図・規格表
	日付 DATE　.　.	図番 DRW.No.　4-36273